

吊りはかり 防水仕様

CHAMPION

HTW

ひょう量 750kg / 1t

ゼロ

風袋
引き

上限
下限

LED

IP65

正味量
総量

表示
固定

battery



YAWATA

- ☑ IP65 準拠の水場に強い防水吊りはかり！
- ☑ 軽量かつサビに強い ABS ボディー！
- ☑ 左右にスイングする取り回しのよいフック！
- ☑ 直感的にわかりやすい日本語操作キー！

吊りはかり HTW 仕様表

型番	HTW-750K	HTW-1T
秤量	750kg	1t
最小単位	500g	500g
分解能	1/1500	1/2000
防塵防水保護等級	IP65 (充電口が閉じていること)	
サイズ	全長 480mm × 幅 200mm × 奥行 105mm	
重量	4.5kg	
表示方式	高輝度レッド LED 表示, 文字高 25mm	
電源	内蔵充電バッテリー (完全密閉式鉛蓄電池 6V/3A × 1)	
バッテリー駆動時間	フル充電で約 80 時間	
操作キー	ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限值チェッカー, 表示固定, 正味重量 / 総重量切替	
使用温度範囲	0 ~ 40℃	
ボディー材質	ABS	
付属品	AC アダプター (7.5V/1.5A), 取扱説明書	
定価 (税別)	220,000 円	230,000 円

本製品には高分解能モデルもあります。

吊りはかり HTW 目量改造型 仕様表

型番	HTW-C750K	HTW-C1T
秤量	750kg	1t
最小単位	100g	200g
分解能	1/7500	1/5000
定価 (税別)	250,000 円	260,000 円

※他の項目は、HTW の仕様と同じです。

IP65

防塵防水性能 IP65 は、
粉塵と噴流水に対する
密閉性を保証します。
※水没には対応していません。



防塵防水性能 IP65 準拠 / 軽量かつ錆に強い ABS ボディー / わかりやすい日本語操作キー

防塵防水
IP65



HTW

外形寸法図 単位 mm

